

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 27 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали
- Ротация ТЭН для продления срока службы
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- Возможность трехступенчатого изменения мощности
- Временная задержка включения/отключения ступеней мощности
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-Climate
- Программируемый регулятор температуры воздуха в комплекте
- Энергопотребление по заданной программе
- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный расширительный бак объемом 12 литров
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- Защита от токов короткого замыкания и перегрузки — автоматический выключатель
- Защита от избыточного давления — предохранительный клапан
- Датчик максимального и минимального давления, реле протока
- Автоматический воздухоотводчик
- Самодиагностика неисправностей
- Теплоизоляция корпуса
- КПД — 99%
- Гарантия — 24 месяца

Марка	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (вы — сота x ширина x глубина), мм	Вес, кг	Цена, руб
WARMOS-QX 7,5	7,5	2,5/2,5/2,5	380	75	775x420x302	41	42 950
WARMOS-QX 9	9	3/3/3	380	90	775x420x302	41	43 800
WARMOS-QX 12	12	4/4/4	380	120	775x420x302	41	44 550
WARMOS-QX 15	15	5/5/5	380	150	775x420x302	41	45 250
WARMOS-QX 18	18	6/6/6	380	180	775x420x302	41	47 350
WARMOS-QX 22,5	22,5	7,5/7,5/7,5	380	230	775x420x302	41	48 640
WARMOS-QX 27	27	9/9/9	380	270	775x420x302	41	50 250

Резьба патрубков вход/выход — наружная G ³/₄