

ТЕПЛО.УЮТ.ТРАДИЦИИ

Твердотопливные котлы

- Для отопления жилых, бытовых, производственных, сельскохозяйственных и других помещений
- Независимость от электричества и газа
- Доступность и умеренная стоимость топлива
- Простота монтажа, управления, обслуживания
- Можно использовать в качестве основного или резервного источника теплоснабжения
- Неприхотливость к виду топлива
- Самый высокий КПД в своем классе



Серия WARMOS TK

- Модельный ряд 9 кВт и 12 кВт
- Увеличенная прочность за счет новой формы корпуса



Серия WARMOS TT

- Модельный ряд 18 кВт и 25 кВт
- Дрова 55 см – русский размер!
- Повышенный КПД за счет дожига продуктов горения
- Встроенный регулятор тяги и блок ТЭН в моделях WARMOS TT-K



Серия VIKING

- Модельный ряд 18 кВт и 25 кВт
- Встроенный регулятор тяги
- До 25 часов работы на одной загрузке угля
- Дожиг отходящих газов – горение с пиролизным эффектом



Серия PELLUX

- Модельный ряд 12 кВт, 20 кВт и 30 кВт
- Микропроцессорное управление Fuzzy Logic II
- Система автоматической подачи топлива и розжига
- Система автоматической очистки горелки и дымовых каналов

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Модули GSM/WiFi-Climate
для управления отопительным котлом
из любой точки мира
с мобильного телефона или ПК.

**Для эффективной и безотказной работы
системы отопления рекомендуем установить:**

- Расширительный бак
- Теплонакопитель

**Для получения горячей воды
воспользуйтесь водонагревательным
оборудованием от ЭВАН!**



АО «ЭВАН»
Россия, Нижний Новгород,
ул. Юлиуса Фучика, 8И, тел +7 831 2-888-555,
info@evan.ru; www.evan.ru

САМЫЙ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ теплового оборудования от одного производителя



ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

NIBE
группа компаний

ЭКОЛОГИЧНЫЙ. ЭКОНОМИЧНЫЙ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Класс СТАНДАРТ

ЗПО 2,5–30 кВт

- Самая бюджетная модель
- 1 или 3 ступени мощности
- Защита от перегрева

Класс СТАНДАРТ

ЭВАН NEXT 3–14 кВт

- 2 или 3 ступени мощности
- Компактные размеры (60x20x10 см)

ЭВАН С2 3–30 кВт

- Блочная конструкция ТЭН
- Защита от перегрева

Класс КОМФОРТ

WARMOS-IV 3,75–30 кВт

- Обновленный дизайн
- 3 ступени мощности, автоматический выбор числа ступеней

WARMOS-M 7,5–30 кВт

- 3 ступени мощности
- Встроенный циркуляционный насос

WARMOS-RX 3,75–30 кВт

- Встроенный циркуляционный насос
- Бесшумность работы


6 классов приборов для обогрева жилых, производственных и других помещений



Класс ПРОФЕССИОНАЛ

ЗПО 36–480 кВт

- Защита от перегрузки и токов короткого замыкания
- Аварийная сигнализация
- От 2 до 4 ступеней мощности
- Временная задержка включения и отключения ступеней мощности



В моделях 300–480 кВт установлены автоматический воздухоотводчик, реле протока, датчики min и max давления

Класс VIP

PIKKUWATTI 13 кВт

TEHOWATTI 13 кВт, 21 кВт

ECOWATTI 13 кВт

FIL 31,5–1600 кВт

- Интеллектуальная система управления: мониторинг метеоусловий, адаптивная автоматика



7 причин выбрать электроотопительный котел ЭВАН:

- 1 Экономичность – оптимальный расход электроэнергии
- 2 Надежность – самый низкий процент рекламаций
- 3 Оптимальность – подбор функционала под конкретную задачу
- 4 Универсальность – работают с теплыми полами, бойлерами ГВС
- 5 Удобство – простота монтажа и обслуживания
- 6 Уверенность – более 140 сервисных центров в 78 регионах продаж
- 7 Экологичность – нулевые выбросы в атмосферу

Новое поколение электродкотлов ЭВАН — котлы с интеллектом



Класс КОМФОРТ

ЭВАН UNIVERSAL 36–120 кВт

- Интеллектуальное регулирование нагрева на основе погодозависимого алгоритма
- До 7 ступеней мощности с возможностью ограничения
- Автоматическое управление мощностью



Класс ЛЮКС

ЭВАН EXPERT 7,5–27 кВт

- Расширенная комплектация мини котельной
- 9-с тупенчатое управление мощностью
- Уникальный погодозависимый алгоритм (регулировка по уличной и комнатной t°)
- Управление косвенным бойлером ГВС
- Полностью автоматизированный котел



Класс КОМФОРТ

ЭВАН NOVATOR 4–28 кВт

- Базовая комплектация миникотельной
- 2 и 3-с тупенчатое управление мощностью
- Защита от перегрева
- Блочная конструкция ТЭН с ротацией, продлевающей ресурс
- Уверенная работа при нестабильном напряжении (160В – 260В)